

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis Technisches Datenblatt Klebstoff super speed

Artikel-Nr. / Article No.:

49818

Sprachen / Languages:

de

Version / Version:

08.05.08

Technisches Datenblatt

Berner Klebstoff super speed

Technische Daten:

Chemische Bezeichnung	Urethanpräpolymer
Farbe	Transparent
Standfestigkeit	Sehr gut
Dichte	1,14 g/ml
Temperatur Beständigkeit	-40 bis +140°C
Shore Härte (D)	65 bis 70 nach Aushärtung
Verarbeitungszeit	ca. 20 Sekunden

Beschreibung:

Berner Klebstoff super speed Universal ist ein schnell reagierender Zwei-Komponenten PU-Klebstoff mit sehr guten Haftungseigenschaften, der nach der Vermischung mittels statischer Mischerspitze eine transparente, feste Kunststoffmasse bildet.

Anwendungsbereich:

Der Klebstoff eignet sich für hochenergetische Kunststoffverklebungen z.B. in der Automobilindustrie. Er kann für kosmetische und schnelle Reparaturen universell eingesetzt werden. Nach der Aushärtung kann es spanabhebend nachbearbeitet und überlackiert werden.

Hinweise für den Anwender

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des Jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.